

Airwell

YAZ

MULTISPLITS

DC INVERTER



YAZ

Multisplits - DC Inverter

LES + PRODUITS

- Groupes extérieurs compatibles avec les unités intérieures PNXA, SX, CK, DLF, DLS.
- Fluide vert R410A.
- Compresseur Twin Rotary DC Inverter (selon modèles).
- Unités extérieures compactes.
- Label énergétique A.
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15 °C extérieur.
- Atteinte rapide de la température de consigne.
- Fonctionnement silencieux.
- Longueur de liaisons atteignant 70 m.



YAZ 18



YAZ 24 - YAZ 30



YAZ 36

			DUO- YAZ2 18 DCI	TRIO- YAZ3 24 DCI	QUATTRO- YAZ4 30 DCI	CINCO- YAZ5 36 DCI
Froid	Capacité	kW	5 (1,2-6,4)	7,35 (1,3-9)	8 (1,4-9,2)	10,0 (2,0-11,0)
	Puissance absorbée	kW	1,47	2,24	2,38	2,94
	EER/Label énergétique		3,4/A	3,28/A	3,36/A	3,4/A
	Limites de fonctionnement	°C	-10°/ 46° Dry bulb	-10°/46° BS	-10°/46° Bulbe Sec	-10°/46° Bulbe sec
Chaud	Capacité	kW	6,0 (1,0-6,8)	9,2 (0,95-11)	9,8 (0,95-11)	10,0 (2,98-12,0)
	Puissance à -15°C	kW	3,7	5,4	5,7	
	Puissance absorbée	kW	1,66	2,31	2,36	2,75
	COP/Label énergétique		3,61/A	3,98/A	4,15/A	3,32/A
Unité extérieure	Limites de fonctionnement	°C	-15°/24° Bulbe Sec	-15°/24° BS	-15°/24° Bulbe Sec	-15°/24° Bulbe sec
	Pression acoustique à 1 m	dB(A)	53	57	57	58/59
	Puissance acoustique	dB(A)	63	69	69	68/70
	Débit d'air	m³/h	2160	3600	3600	4150
Alim. élec. 1-230V - 50 Hz	Type de compresseur		Rotatif DC Inverter	Twin Rotary DC Inverter	Twin Rotatif DC Inverter	Twin Rotatif DC Inverter
	Dimensions (LxPxH)	mm	795x290x610	950x413x864	950x413x864	970x340x900
	Poids	kg	39	69	70	80
	Référence		7SP091150	7SP091149	7SP091151	7SP091152
Alimentation électrique 1-230V - 50Hz	Côté d'alimentation		Extérieur	Esterno	Extérieur	Extérieur
	Câble d'alimentation	mm²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4
	Calibre fusible am	A	20	25	25	25
	Liaisons électriques	mm²	2x(4x1,5)	3x (4x1,5)	4x(4x1,5)	5x(4x1,5)
Liaisons frigorifiques	Diamètre tube gaz	inches	2x3/8"	2x3/8" + 1x1/2"	3x3/8" + 1x1/2"	3x3/8" + 2x1/2"
	Diamètre tube liquide	inches	2x1/4"	3x1/4"	4x1/4"	5x1/4"
	Longueur max	m	30	50	70	80
	Longueur max par circuit	m	25	25	25	25
	Dénivelé max entre unités intérieures et extérieures	m	10	15	15	15
Dénivelé max entre unités intérieures	m	5	15	15	15	

Airwell

Votre distributeur agréé



Airwell France SAS
 1 bis, Avenue du 8 mai 1945
 Saint Quentin en Yvelines
 78284 GUYANCOURT
 France
 Tel. +33 (0)1 39 44 78 00
 Fax +33 (0)1 39 44 65 17
 www.airwell.fr
 contact@airwell-group.com